





Lodret snit af kasse med bundprofil

Faldarmsmarkise i en rund 110 mm cylinderformet kasse. Velegnet som skygge giver, da markisen kører ud i 45 graders vinkel og dermed dækker halvdelen af vindueshøjden og skygger for resten.

Specifikationer:

Dækkasse:	Ekstruderet aluminium, cylinderformet \varnothing 110
Forbom:	Ekstruderet aluminium 32 x 32 mm
Sidestyk:	Faldarme af ekstruderet aluminium, 24 x 34 mm. Lige faldarme er standard, bukkede faldarme kan leveres efter opgave. Faldarme er med indbyggede fjedre
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller anodiseret. RAL-specialfarve kan udføres
Dug:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farve i henhold til kollektion
Betjening:	Bændel, ud- eller indvendig drejestang eller motoriseret
Vejledende dimensioner:	Motorbetjening: maks. bredde 550 cm, maks. udfald 90 cm (120 cm i bredde op til 340 cm)
	Drejestang indvendig: maks. bredde 300 cm, maks. udfald 120 cm
	Drejestang udvendig: maks. bredde 300 cm, maks. udfald 120 cm
	Bændel: maks. bredde 300 cm, maks. udfald 80 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.